Douwes Dekker®
KARAKTER IN HUIS

| | | |
|---|---|---|
| **Artikel** | | **05255 \| Visgraat Rozemarijn** |
| **Materiaal** | | HDF |
| **Afmeting** | | 85,8 cm x 14,3 cm |
| **Pakinhoud** | | 1,595 m² |
| **Totale dikte** | | 8 mm |
| **Oppervlaktestructuur** | | Embossed in register |
| **V-groef** | | 4-zijdige vellingkant |
| **Verbinding** | | HDF-click* |
| **Gebruiksklasse huishoudelijk** | **EN 13329** | Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik |
| **Gebruiksklasse commercieel** | **EN 13329** | Klasse 32/AC4: normaal commercieel gebruik |
| **Garantie huishoudelijk** | | 25 jaar |
| **Garantie commercieel** | | 10 jaar |
| **Vloerverwarming (R-waarde m² K/W)** | **EN 12664** | 0,048 m² K/W |
| **Brandklasse** | **EN 13501-1** | Cfl-s1 |
| **Formaldehyde-emissie** | **EN 717-1** | Klasse E1 ≤ 0, 05 ppm |
| **Slipweerstand** | **EN 13893 + EN 14041** | Klasse DS: μ ≥ 0,5 |
| **Vlekgevoeligheid** | **438-2** | Groep 1 & 2, klasse 5. groep 3, klasse 4/5 |
| **UV-lichtbestendigheid** | **EN ISO 4892-2** | Grijze referentie: klasse ≥ 4 |
| **Belasting door bureaustoelen** | **EN 425** | Type W, geen zichtbare verandering |
| **Afdruk na constante belasting** | **EN ISO 24343-1** | Restindruk ≤ 0,05 mm |
| **Verplaatsing meubelpoten** | **EN 424** | Geen zichtbare verandering |

*Leginstructies:
- Stabiele ondervloer toepassen met een CS-waarde van minimaal 110 kPA
- Verlijm de 3 eerste en de 3 laatste rijen voor meer stabiliteit, zowel kopse zijde als lange zijde
- Alle verzaagde randstukken verlijmen, zowel kopse zijde als lange zijde
- Bij toepassing op vloerverwarming alle delen van de vloer voorzien van lijm in de clickverbinding

# VISGRAAT ROZEMARIJN | 05255

## VLOERBEELD

Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van de vloer kan afwijken.